

ATF POWER DX III

Жидкость для автоматических коробок передач

ATF POWER DX III – это высококачественная жидкость для автоматических коробок передач General Motor и Ford в транспортных средствах, для которых требуется использование жидкостей качества DEXRON® III.

ATF POWER DX III также рекомендуется для других легковых автомобилей, легких грузовиков, коммерческих автомобилей, блоков рулевого управления с усилением, механических коробок передач и гидравлических систем, для которых требуется жидкость качества DEXRON® III.

Благодаря сочетанию высокоэффективного минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса противозадирных присадок, **ATF POWER DX III** обладает следующими свойствами:

- Хорошая термоокислительная стабильность.
- Контролируемые фрикционные характеристики для плавного переключения передач в различных условиях вождения.
- Улучшенные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Высокий индекс вязкости обеспечивает требуемую смазку при высоких рабочих и низких стартовых температурах.
- Улучшенный контроль пенообразования обеспечивает плавное переключение передач и длительный срок службы, а также уменьшает потери жидкости.
- Повышенная текучесть при низкой температуре обеспечивают надежную смазку двигателя при холодном пуске.
- Совместимость со всеми распространенными уплотнителями.

ATF POWER DX III превосходит следующие критерии качества:

DEXRON® IIIIG

Ford Mercon®

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Цвет			Красный
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	866
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	36,5
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	7,5
Индекс вязкости		ASTM D2270	190
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-51