



# ORION U.T.T.O.

СМАЗОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

## Описание

Универсальное трансмиссионное масло для трансмиссий тракторов (U.T.T.O). Тщательно разработанная формула позволяет использовать масло в коробках передач, в группах конических дифференциальных механизмов, тормозных, гидравлических системах и сцеплений, валах отбора мощности.

## Свойства

- Прекрасная защита от износа и способность выдерживать высокие нагрузки, в том числе в экстремальных рабочих условиях.
- Высокая сопротивляемость окисляемости и совместимость с материалами прокладок.
- Превосходные противозумовые свойства при использовании в «мокрых» тормозах и плавная работа механизмов в валах отбора мощности.
- Благодаря своей гибкости подходит для использования в различной сельскохозяйственной технике.
- Одобрено крупнейшими производителями тракторов.
- Не пригодно для использования в качестве моторного масла.

## Стандарт качества

- FORD M2C 134D/CNH MAT 3525
- JOHN DEERE J-20C
- API GL-4/SAE 80W
- CATERPILLAR TO-2
- ALLISON C-4
- VOLVO WB 101
- PARKER DENISON UTTO/THF
- MASSEY FERGUSON M-1145/M-1143

## Технические характеристики

	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 15°C	г/мл	ASTM D 4052	0,883
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	10,8
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	65
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	140 минимум
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	180 минимум
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-33